



[LB1]

客席に向かって
上手側が若番、下手側が老番

- 調光回路 × 2 4回路20C型 (ad [101]~[124])
- 100v直 × 1 2回路20C型 (DMX制御 ON/OFF ad [125]~[136])
- × 4回路20C型 (DMX制御 ON/OFF ad [533]~[536])
- 200v直 × 6口20D型 (DMX制御 ON/OFF ad [141]~[146])

Ether亭 劇場ユニットへ直接
Ether式 劇場ユニットへ直接
Ether参 ETC 4 port-Node1台 劇場ユニットへ直接
【A/Un1 B/Un2 C/空 D/空】

- LB間口 23.8m
- 照明吊り込みバトン間口約23.5m
- 上段 48.6パイプ [500kg]
- 基本吊り FX8 12台
- CX8 18台
- SF-Z 25-50° 8台
- 下段前 48.6パイプ [500kg]
- Bor18台 約11間
- 下段奥 48.6パイプ [500kg]

[PSL]

客席に向かって
上手側が若番、下手側が老番

- 調光回路 × 2 4回路20C型 (ad [001]~[024])
- 100v直 × 8回路20C型 (DMX制御 ON/OFF ad [025]~[032])
- 200v直 × 6口20D型 (DMX制御 ON/OFF ad [041]~[046])

Ether亭 劇場ユニットへ直接
Ether式 ETC 4 port-Node1台 劇場ユニットへ直接
【A/Un1 B/Un2 C/空 D/空】

- 間口 14.6m
- 上段 48.6パイプ (調光ユニット等有り)
- 下段 48.6パイプ
- 上下パイプ間 400mm(芯-芯)
- 吊り込みバトン・MAX 積載重量500kg