



[UH]
客席に向かって
上手側が若番、下手側が老番

100v直 × 4回路20C型 16口 50A

Ether直 劇場ユニットへ直接
Ether参 ETC 4 port-Node1台 劇場ユニットへ直接
【A/Un1 B/Un2 C/空 D/空】

バトン間口 24.6m
上段 48.6パイプ
下段 48.6パイプ
(基本吊り LED-UH 18台 200kg)
上下パイプ間
400mm(芯-芯)
吊り込みバトン・上段MAX 800kg (残り800kg)
下段MAX 500kg (残り300kg)

下手
[SL4]
客席に向かって
上手側が若番、下手側が老番

調光回路 × 24回路20C型 (ad401~424) [401]~[424]
100v直 × 16回路20C型 (DMX制御 ON/OFF ad425~436) [425]~[436]
× 4回路20C型 (DMX制御 ON/OFF ad545~548) [545]~[548]
【劇場システムで使用】
200v直 × 6口20D型 (DMX制御 ON/OFF ad441~446) [441]~[446]

Ether直 劇場ユニットへ直接
Ether参 劇場ユニットへ直接
Ether参 ETC 4 port-Node1台 劇場ユニットへ直接
【A/Un1 B/Un2 C/空 D/空】

バトン間口 24.6m
上段 48.6パイプ
(調光ユニット等有り)
下段 48.6パイプ
基本吊り FX8 12台
CX8s 18台
SF-Z 25-50° 8台
上下パイプ間
400mm(芯-芯)
吊り込みバトン・MAX 積載重量500kg