



[UHL]
 客席に向かって
 上手側が若番、下手側が老番
 UHL機材はR G B LB W+intの6chモードを基本とする。
 100v直 × 4回路20C型 (8口)
 バトン間口 21.6m
 上段 48.6パイプ
 下段 48.6パイプ
 (基本吊り UX-2L LED /R, G, B, LB, W 100v 400w × 16台 176kg)
 上下パイプ間 400mm(芯-芯)
 吊り込みバトン・上段MAX 600kg
 下段MAX 500kg (残り300kg)
 Ether言 必要時、劇場Node増設用
 Ether式 ETC 4 port-Node1台
 【A/Un1 B/Un2(UHへ) C/空 D/空 現状劇場システムが占有します】

[SL3]
 上手側が若番、下手側が老番
 調光回路 × 2 0回路20C型 (ad 301~320)
 100v直 × 8回路20C型 (DMX制御 ON/OFF ad 325~332)
 4回路20C型 (DMX制御 ON/OFF ad 541~544) 【劇場システムで使用】
 200v直 × 6回路20D型 (DMX制御 ON/OFF ad 341~346)
 SL3間口 21.6m
 上段 48.6パイプ
 (調光ユニット等有り)
 下段 48.6パイプ
 基本吊り FX8 8台
 CX8s 8台
 SF-z15-50 8台
 上下パイプ間 400mm(芯-芯)
 吊り込みバトン・MAX 積載重量500kg
 Ether言 劇場ユニットへ直接 Uni1
 Ether式 劇場ユニットへ直接 Uni2
 Ether参 ETC 4 port-Node1台
 【A/Un1 B/Un2 C/空 D/空 現状劇場システムが占有します】劇場ユニットへ直接

[LB2]
 客席に向かって
 上手側が若番、下手側が老番
 調光回路 × 2 0回路20C型 (ad 201~220)
 100v直 × 8回路20C型 (DMX制御 ON/OFF ad 225~232)
 4回路20C型 (DMX制御 ON/OFF ad 537~540) 【劇場システムで使用】
 200v直 × 6回路20D型 (DMX制御 ON/OFF ad 241~246)
 LB2間口 21.6m
 照明吊り込みバトン間口約21.3m
 上段 48.6パイプ 【400kg】
 基本吊り FX8 8台
 CX8s 8台
 SF-z 8台
 下段前 48.6パイプ 【400kg】
 (Bor16台 約9間 約160kg)
 下段奥 48.6パイプ 【400kg】
 (無し)
 Ether言 劇場ユニットへ直接 Uni1
 Ether式 劇場ユニットへ直接 Uni2
 Ether参 ETC 4 port-Node1台
 【A/Un1 B/Un2 C/空 D/空 現状劇場システムが占有します】劇場ユニットへ直接