

中劇場

<舞台照明>

<調光卓>

◇松村電機 F506

・コントロールCH/DIM	4096CH/4096DIM
・データ互換	JASCII (USBメモリ)
・プリセットフェーダー	80CH×3段プリセット ジョイント機能、フラッシュ機能 P/F切替機能
・ショーデータ数	1000ショーデータ
・記憶方法	キューオンリー、トラック
・サブマスター	20本×100ページ チェイス再生可能、フラッシュキーあり
・記憶キュー数	トータル3000シーン キュー、サブマスター、チェイス兼用
・パート数	10パート
・チェイス	100パターン
・ムービングライト/カラーLED制御数	100台
・マクロ数	999マクロ
・パッチ	4場面+AUX1場面 DIM-CH,CH-DIM,GRAPHIC プロポーショナル、プロファイル99種類

◇避難誘導灯

客席電灯連動可能

<作業灯>

LB1~2にLEDボーダーライトを作業灯として14台ずつ設置

4色LED (R・G・B・LB) 1灯+白色LED1灯<2灯5色タイプ>

6CHモード (R,G,B,LB,W,INT)

フィルタサイズは150mm×150mm

<UH・LH>

UH・LHは400wのLEDタイプ

UHは16台設置

LH16台・専用台車8台 (台車1台につき機材2台。台車幅2,400mm)

4色LED (R・G・B・LB) 1灯+白色LED1灯<2灯5色タイプ>

6CHモード (R,G,B,LB,W,INT)

フィルタサイズは225mm×190mm

<フォロースポット>

2kw クセノンフォロースポットライト4台

フォロースポットライト室はガラス張り、舞台前面までの距離は約22mです。