

# 中劇場

## <舞台照明>

### <調光卓>

#### ◇松村電機 F506

・コントロールCH/DIM	4096CH/4096DIM
・データ互換	JASCII (USBメモリ)
・プリセットフェーダー	80CH×3段プリセット ジョイント機能、フラッシュ機能 P/F切替機能
・ショーデータ数	1000ショーデータ
・記憶方法	キューオンリー、トラック
・サブマスター	20本×100ページ チェイス再生可能、フラッシュキーあり
・記憶キュー数	トータル3000シーン キュー、サブマスター、チェイス兼用
・パート数	10パート
・チェイス	100パターン
・ムービングライト/カラーLED制御数	100台
・マクロ数	999マクロ
・パッチ	4場面+AUX1場面 DIM-CH,CH-DIM,GRAPHIC プロポーショナル、プロファイル99種類
◇避難誘導灯	客席電灯連動可能

### <作業灯>

LB1~2にLEDボーダーライトを作業灯として14台ずつ設置  
4色LED (R・G・B・LB) 1灯+白色LED1灯<2灯5色タイプ>  
6CHモード (R,G,B,LB,W,INT)  
フィルタサイズは150mm×150mm

### <UH・LH>

UH・LHは400wのLEDタイプ  
UHは16台設置  
LH16台・専用台車8台 (台車1台につき機材2台。台車幅2,400mm)  
4色LED (R・G・B・LB) 1灯+白色LED1灯<2灯5色タイプ>  
6CHモード (R,G,B,LB,W,INT)  
フィルタサイズは225mm×190mm

### <フォロースポット>

2kw クセノンフォロースポットライト4台  
フォロースポットライト室はガラス張り、舞台前面までの距離は約22mです。

# 中劇場

## < ホール回路表 >

<b>持込電源盤（上下舞台奥）</b> 単相3線 105v/210v 60kVA（MCCB400AF/300AT）カムロック出力コネクタ 直回路 30C型×2、20C型×4、20D型×4
<b>ネットワークBOX（舞台前上下）</b> 直回路 20C型×2

## < 基本回路配置 >

名称	調光回路	100v直電源	200v直電源	備考
	20C型	20C型直	20D型直	
PSL	16回路	8回路	6回路	移動型ユニット仕様
LB1	20回路	12回路	6回路	移動型ユニット仕様
LB2	20回路	12回路	6回路	移動型ユニット仕様
SL3	20回路	12回路	6回路	移動型ユニット仕様
UHL		4回路 8口		
1CL	16回路	4回路	3回路	移動型ユニット仕様
2CL	4回路	8回路	3回路	移動型ユニット仕様
ピンルーム				XPS-2009SR/e × 4台
1FR（下手・上手）	4回路		3回路	移動型ユニット仕様
2FR（下手・上手）	4回路	4回路		移動型ユニット仕様
3FR（下手・上手）	4回路			移動型ユニット仕様
ギャラリー（下手・上手）	8回路	4回路	3回路	移動型ユニット仕様
STG（下手・上手）	24回路（4回路6ポケット）			移動型ユニット仕様
LH（下手・上手）		2回路		

## < 注意事項 >

当館中劇場の調光装置（移動形調光器）は白熱電球負荷専用機器です。

- ・ 低圧、昇圧トランスを含む白熱灯、ファン付きの照明器具(波マシン・ITO・マシンスポット)
- ・ 調光でモーターを制御する効果器具類(ミラーボール・FAN)
- ・ 放電灯機材(蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯・クセノン・HMI光源、その他バラストを含む機材)
- ・ その他(照明操作卓など制御機器)

上記の機材を調光装置で制御すると、調光装置本体・灯具等の故障の原因になります。

中劇場では、100v・200v用の直電源ボックス、効果器専用1CH調光器(1200w)を準備しております。

不明な機材などがありましたら、劇場照明担当にお問い合わせください。

# 中劇場

## <照明備品>

区分	名称	型番	中劇場		備考
			常設機材	移動機材	
灯体	1kw フレネル	FX-8 II	24	8	(常設)LB1-2,SL3
	1.5kw フレネル	FX-8 II		12	
	1kw 凸	CX-8S II	24	12	(常設)LB1-2,SL3
	1kw 凸 SS用	CX-8S II		10	
	1kw 凸	CX-8M II	24		(常設)1CL,2-3FR
	ソースフォー19°	S4-419		6	
	ソースフォー26°	S4-426		12	
	ソースフォー36°	S4-436		12	
	ソースフォー50°	S4-450		6	
	ソースフォー15-30°	S4-41530	24		(常設)1CL,2-3FR
ソースフォー25-50°	S4-42550	48		(常設)LB1-2,SL3,1FR,2FR	
LEDソースフォー25-50°	SF-LED3(HD)	16	4	(常設)3FR	
LED灯体	LEDプロファイル	PL6Z	32		(常設)2CL
	LEDボーダーライト	BL-2c	28		(常設)LB1-2 1列16台×2列
	LED UH	UX-2L/D	16		
アクセサリ	バンドア 8インチ	BD-8		30	
	Hiスタンド	ST3C-12		2	
	Loスタンド	SP-2-S		2	
	丸台スタンド (灯体付き)	SP-2		10	
	トンボ	SA		6	
	ベース	SR		8	
	自在ハンガー	HL-3		24	
	カーボン介錯棒	9m		2	
	SF-アイリス			30	